

AJ-800

 **AstroJet**[®]

Imprimante numérique jet d'encre polyvalente pour la production professionnelle de packaging et de sacs en papier



RÉSOLUTION D'IMPRESSION

Jusqu'à 1200 x 1200 dpi



VITESSE D'IMPRESSION

6, 12, 18 ips (9, 18, 27 m/min)



LARGEUR D'IMPRESSION

Max. : 432 mm (17")



RÉGLAGE DE LA HAUTEUR D'IMPRESSION

Jusqu'à 203 mm (8")



ENCRES

Encres à colorant ou à pigment



INDUSTRY
4.0 READY



WATER BASED
SUSTAINABLE
PRINTING

- COÛT D'EXPLOITATION LE PLUS BAS DANS L'IMPRESSION NUMÉRIQUE DE SURIMPRESSION
- LARGE GAMME D'APPLICATION AVEC OPTIONS D'ENCRES COLORANT OU PIGMENT
- IMPRESSION SUR CARTONS ONDULÉS, SACS EN PAPIER, BOÎTES EN BOIS ET AUTRES TYPES D'EMBALLAGES
- CHANGEMENTS DE TÂCHE RAPIDES ENTRE DIFFÉRENTS DESIGNS ET SUPPORTS D'EMBALLAGE
- EXPLOITATION ET MAINTENANCE SIMPLES

Spécifications techniques

Fonctionnement

Résolution d'impression :	Jusqu'à 1200 × 1200 dpi
Vitesse d'impression :	9 m/min (6 ips) @ 1200 × 1200 dpi 18 m/min (12 ips) @ 1200 × 600 dpi 27 m/min (18 ips) @ 1200 × 300 dpi
Largeur d'impression :	Jusqu'à 432 mm (17")
Largeur d'alimentation :	Jusqu'à 787 mm (31")
Hauteur d'impression :	Réglable jusqu'à 203 mm (8")
Connectivité :	Ethernet 1000 BaseT, connecteur RJ 45
Système d'exploitation :	Microsoft Windows® 11/10
Logiciel :	AstroNova Control Software Package InEdit RIP Software (requis, vendu séparément)
Accès Internet :	24 h/24, 7 j/7 pour diagnostic en temps réel Tous les 15 jours et lors des changements d'encre (minimum)

Environnement & caractéristiques physiques

Conditions d'exploitation :	De 20 °C à 30 °C, humidité relative de 50 % à 70 % (sans condensation)
Conditions de stockage :	De 5 °C à 50 °C, HR jusqu'à 85 %, sans condensation Température limite : 65 °C
Alimentation électrique :	230 V/115 V AC ±10 %, monophasé + neutre, 50/60 Hz, 16 A Puissance : 3000 W en alimentation manuelle 3700 W avec alimentation automatique
Conformité :	UL 508A, CE
Dimensions (sans module automatique) :	3 047 × 2 206 × 1 558 mm (L × l × h)
Poids :	1 080 kg (sans module automatique)

Consommables

Type d'encre :	Encres pigmentées ou à colorant à base d'eau haute performance, bidons de 5 Litres
Types de supports :	Carton ondulé, boîtes découpées plates, boîtes à pizza, enveloppes, pochettes matelassées, sacs en papier et autres emballages durables

Entretien

Système d'entretien :	Essuie tête d'impression intégré et automatique avec aspiration par dépression, tampons de nettoyage remplaçables par l'utilisateur
------------------------------	---

Alimentation automatique par ventouses (optionnelle)

Taille du support :	Max. 500 × 419 mm (hors poignées), min. 239 × 178 mm
Vitesse d'alimentation :	Synchronisée avec l'AJ 800
Air comprimé :	6 bar, 0,84 l/s Raccord rapide Ø 8 mm

Margeur Automatique à haute vitesse VF-280 - (optionnel)

Taille du support :	Min. 76 × 127 mm, max. 736 × 711 mm
Épaisseur du matériau :	Jusqu'à 25 mm
Alimentation :	110/220 V AC monophasé, circuit 10 A
Sécurité :	Contact sec (basse tension)
Commandes :	Marche/Arrêt, VC (aspiration), Arrêt, Jog, Démarrage, Vitesse d'alimentation
Dimensions :	609 × 952 × 838-914 mm (L × l × h)

Ce qui est inclus

Imprimante AstroJet AJ-800, ensemble de têtes d'impression (2), table d'alimentation manuelle, longue courroie, bac de sortie (encre achetée séparément)

Garantie

Garantie constructeur d'un an pièces et main-d'œuvre sur l'imprimante et accessoires, 2 ans à partir de la date de production sur les encres non ouvertes, 6 mois après ouverture/installation



Les étiquettes que vous voulez, quand vous en avez besoin.®

+33 1 34 82 09 00 | inforFR@eu.astronovainc.com | www.astronovaproductid.com/fr/