

Kiario!

K-200 Z-FOLD

Votre solution pour étiquettes grand format à pli accordéon



La Kiario® K-200 Z-Fold (à pliage en accordéon), dotée d'une résolution de 1200 dpi, a été conçue pour imprimer des étiquettes larges, durables, capables de résister à la saleté, à l'humidité ou à l'immersion, à l'abrasion et à l'exposition aux UV ou à la lumière du soleil, tout en conservant leur la netteté la vivacité des couleurs.

Capable d'imprimer des étiquettes plus larges, de 102 à 203 mm de large et jusqu'à plus de 432 mm de long, la K-200 produit des étiquettes conformes aux réglementations SGH et aux exigences strictes de la certification BS5609.

Elle offre la solution ultime en matière d'impression d'étiquettes durables à la demande.

- **Haute vitesse d'impression, jusqu'à 152 mm par seconde (9,15 m/min)**
- **Une résolution exceptionnelle, jusqu'à 1200 dpi**
- **Largeur d'impression de 19 à 106 mm (4,3 à 8,4 po)**
- **Produit des étiquettes conformes aux normes BS5609 et SGH**
- **Parfaitement adaptée aux articles volumineux, notamment aux**

Spécifications de la Kiaro!D K-200Z

Fonctionnement :

Type d'encre :	Jet d'encre thermique
Résolution d'impression :	1200 x 1200 ppp , 1200 x 600 dpi
Vitesse d'impression :	Auto : sélection automatique de la vitesse d'impression maximale, ralentissement de l'impression pour refroidir les têtes d'impression si nécessaire (200->160 mm/s, 160->120 mm/s, 120->80 mm/s) Manuelle : sélection de la vitesse par l'utilisateur ; l'impression s'interrompt pour refroidir les têtes d'impression si nécessaire. 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 160, 200 mm/s (2,0, 2,4, 2,8, 3,2, 3,5, 4,0, 4,7, 6,3, 8,0 po/s) *La vitesse d'impression maximale de la Kiaro! 200D est de 150 mm/s (5,9 po/s)
Surface d'impression :	Largeur : 108 mm (4,25 po) - 212 mm (8,36 po) Longueur : 22 mm (0,875 po) à 454 mm (17,87 po) avec CQL ; 762 mm (30.0 po) avec pilote
Capteurs de support :	Marques noires (bas uniquement) ; Capteurs non réglables/fixes
Connectivité :	USB 2.0, Gigabit Ethernet, connexion RJ-45
Logiciels :	Suite logicielle de création d'étiquettes et de gestion d'impression CQL Pro et Kiaro! 200 Windows® 10/8/7, Server 2012/2008, pilote 64/32 bits
Délai d'attente Imprimante prête :	Marche -> Prête en 20 secondes ; Veille -> Prête en 10 secondes
Codes-barres :	Tous les principaux codes-barres pris en charge, y compris 2D Datamatrix et QR Code

Caractéristiques environnementales et physiques :

Imprimante en service :	15 °C à 30 °C (59° F à 86 °F), 10 % à 90 % d'humidité relative (sans condensation) l'imprimante doit être installée sur une surface plane avec une inclinaison maximale de 3° sur tous les axes
Imprimante hors service :	0 °C à 35 °C (32 °F à 95 °F), 5% à 95% d'humidité relative (sans condensation)
Conservation de l'encre :	0 °C à 35 °C (32 °F à 95 °F), 35% à 85% d'humidité relative (sans condensation)

Caractéristiques environnementales et physiques :

Garantie de l'encre :	24 mois à compter de la date de fabrication ou 6 mois après installation de l'imprimante
Pression atmosphérique :	1013 hPa (760 mmHg) – 608 hPa (456 mmHg), équivalant à 0 m à 4000 m au-dessus du niveau de la mer
Alimentation requise :	100-240 Vc.a., 50-60 Hz, 3,5 A
Consommation électrique :	En fonctionnement : 345 W (maxi.) À l'arrêt : 23 W (maxi.) En veille : 12 W
Dimensions :	lon. 558 mm x lar. 480 mm x H 445 mm (21,96 po x 18,89 po x 17,52 po)
Poids :	70 kg (154 lb)
Niveau de bruit :	Moins de 63 dB pendant l'impression, moins de 55 dB en veille (ISO7779)

Fournitures :

Cartouches d'encre :	Cartouches d'encre pigmentaire ou à base de colorants QuickLabel CMJN, 240 ml (230 ml utilisables) L'imprimante comprend un jeu de cartouches d'encre
Caractéristiques physiques :	Fixation et retrait jusqu'à 5 fois
Cartouche de maintenance :	1 370 ml remplacement cartouche pleine ; 1 302 ml (95 %) avertissement cartouche presque pleine

Étiquettes et cartonnets :

Largeur :	125 mm (4,92 po) - 230 mm (9,07 po)
Longueur :	29 mm (1,125 po) - 460 mm (18,12 po)
Épaisseur :	0,145 mm - 0,255 mm (5,7 - 10 mil)
Types :	Pli en accordéon uniquement : Papier brillant, papier mat et papier synthétique sensible à la pression ; carton à étiquettes

Conformité :

Sécurité : UL/CUL (60950-1), CSA, CE, certificat CB (EN60950-1/IEC60950-1)
CEM/EM : FCC Partie 15 Classe A, CE, EN55022 Classe A, EN55024, IEC61000-3-2
et IEC61000-3-3
Sécurité chimique : TSCA, OSHA, directive UE
RoHS, DEEE, REACH

 **QuickLabel**® Les étiquettes que vous voulez quand vous en avez besoin.®

+33 1 34 82 09 00 | infoFR@astronovaproductid.com | astronovaproductid.com/fr