

QL-250

Kostengünstiger Großformat-Desktop-Etikettendrucker



Mit seinem kompakten Design und der softwarebasierten Benutzeroberfläche bietet der **QL-250** eine bessere Druckqualität und eine höhere Produktivität als teurere Systeme, und das zu einem kostengünstigen Preis. Der **QL-250** eignet sich für mittelgroße Produktionsmengen bei niedrigen Gesamtbetriebskosten.

- Hohe Druckauflösung bis zu 1600 dpi
- Druckbreite bis zu 218 mm
- Benutzerfreundliches Design und einfache Bedienung
- Konzipiert für ein mittleres Druckaufkommen

Technische Spezifikationen

Bedienung

Drucktechnologie	Thermotintenstrahl
Tintentyp	Hochleistungs-Farbstofftinte, (5) einzelne CMYKK-Patronen
Druckauflösung	1600 dpi x 1600 dpi / 1600 dpi x 800 dpi
Druckgeschwindigkeit	6 ips (152 mm/sec) @ 1600 dpi x 1600 dpi 12 ips (305 mm/sec) @ 1600 dpi x 800 dpi
Etikettengröße/ Druckbereich Breite	Breite: 50.8 mm (2.0") - 218 mm (8.6") Länge: 57.2 mm (2.25") - 1904 mm (75")
Medienerkennung	Lücke, reflektierend (nur unten), fortlaufend
Schneidevorrichtung	Ungefähr 400.000 Schnitte auf dem Trägerpapier
Benutzeroberfläche	LED-Tasten für Strom, Drucken/Pause, Abbrechen/Schneiden
Anschlussmöglichkeiten	USB 2.0; 10/100 BaseT Ethernet, RJ-45-Anschluss
Software	Microsoft Windows® 11, 10 64/32-bit Treiber CQL Pro® Software für erweiterte Etikettenerstellung und Druckverwaltung (eine kostenlose Lizenz enthalten)
Farbanpassung	ICC-Farbprofilunterstützung für qualifizierte Medien

Druckzubehör

Tintenpatronen	QuickLabel QL-250 CMYKK- Tinten Kartuschen, 250 ml
Reinigungsmodul	ca. 5.000 Reinigungsvorgänge

Material

Breite	54 mm (2.125") - 228.6 mm (9.0")
Länge	57.2 mm (2.25") - 1904 mm (75")
Dicke	0.1 mm - 0.3 mm (3.9 - 11.8 mil)
Rollengröße	254 mm (10" OD), 76 mm (3" ID) Kern

Umweltschutz und physische Aspekte

Druckerbetrieb	15° C bis 35° C (59° F bis 95° F), 30% bis 90% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Drucker Lagerung	-5° C bis 50° C (23° F bis 113° F), 30% bis 90% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Lagerung von Tinte	0° C bis 35° C (32° F bis 95° F), 35% bis 85% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Atmosphärischer Luftdruck	1060hPa (795mmHg) - 700hPa (525mmHg)
Stromanforderungen	100 - 240 VAC 50/60Hz, 2.5A
Stromverbrauch	Betrieb: 60W (max) Leerlauf: 30 W (max.)
Abmessungen	Nur die Druckeinheit: 533 mm x 533 mm x 279 mm (21" L x 21" B x 11" H)
Gewicht	31,8 kg (70 lbs.) Druckeinheit ohne Zubehör 7,9 kg (17,5 lbs.) Abwickler 8,3 kg (18,3 lbs.) Aufwickler
Optionales Zubehör	RW-250 Abwickler, 254 mm (10.0") OD Rolle (erforderlich für Rollendruckbetrieb) RW-250 Aufwickler, 254 mm (10.0") OD Rolle (optional)

Garantie

Ein Jahr Herstellergarantie auf Teile und Arbeit (ausgenommen sind Verschleiß Teile und Zubehör)

Was ist inbegriffen?

QuickLabel QL-250 Drucker, AC-Netzkabel, USB-Kabel, Installationshandbuch

CQL Pro® Software für erweiterte Etikettenerstellung und Druckverwaltung (eine kostenlose Lizenz enthalten)

Direkter Vertrieb, Garantie und Service durch den Hersteller | Unbegrenzter technischer Support per Telefon, Internet und E-Mail

Optionale Vor-Ort-Einrichtung und -Schulung, Garantieverlängerung und Supportprogramme verfügbar



The Labels You Want When You Need Them.®

877-757-7978 | Tel: 401-828-4000 | info@astronovaproductid.com | www.astronovaproductid.com