

QL-250

Amigable con su presupuesto Impresora de escritorio de amplio formato



Presentando un diseño compacto con interface de usuario basado en software, la **QL-250** ofrece la calidad de impresión superior y la alta producción de equipos de mayor inversión a un precio amigable. La **QL-250** diseñada para volúmenes de producción moderados con un bajo costo total de operación.

- Fina resolución de hasta 1600dpi
- Ancho de impresión de hasta 8.6"
- Interface de usuario amigable y de fácil operación.
- Diseñada para volúmenes de impresión moderados

Especificaciones técnicas

Operación

Technologie de impresión	Thermal Inkjet
Tipo de tinta	High-Performance Dye ink, (5) CMYKK Cartuchos individuales
Resolución	1600 dpi x 1600 dpi / 1600 dpi x 800 dpi
Velocidad	6 ips (152 mm/seg) @ 1600 dpi x 1600 dpi 12 ips (305 mm/seg) @ 1600 dpi x 800 dpi
Área de impresión	Ancho: 2.0" (50.8 mm) - 8.6" (218 mm) Largo: 2.25" (57.2 mm) - 75" (1904 mm)
Sensado de marcas	Gap, Reflectivo (reverso-solamente), Continuo
Cortador	Aprox. 400,000 cortes
Interface de usuario	Botones de: Power, Print/Pause, Cancel/Cut
Conectividad	USB 2.0; 10/100 BaseT Ethernet, RJ-45
Software	Microsoft Windows® 11, 10 64/32-bit Driver CQL Pro® advanced label creation and print management software (una licencia incluida)
Igualación de Color	ICC Color profile para materiales aprobados

Consumibles

Cartuchos de Tinta	QuickLabel QL-250 CMYKK Dye cartridges, 250mL
Wiper	Aproximadamente 5,000 wipes

Media

Ancho	2.125" (54 mm) - 9.0" (228.6 mm)
Largo	2.25" (57.2 mm) - 75" (1904 mm)
Espesor	3.9 - 11.8 mil (0.1 mm - 0.3 mm)
Tamaño de Rollo	10" OD (254 mm), 3" ID (76 mm) core

Ambiental & Físico

Operación	59° F to 95° F (15° C to 35° C), 30% to 90% Humedad relativa (sin condensación)
Almacenamiento impresora	23° F to 113° F (-5° C to 50° C), 30% to 90% Humedad Relativa (sin-condensación)
Almacenamiento de tinta	32° F to 95° F (0° C to 35° C), 35% to 85% Humedad Relativa (sin-condensación)
Presión atmosférica	1060hPa (795mmHg) - 700hPa (525mmHg)
Requerimientos de alimentación	100 - 240 VAC 50/60Hz, 2.5A
Consumo Energético	Operación: 60W (max) Reposo: 30W (max)
Dimensiones	Impresora (en solitario): 21" L x 21" W x 11" H (533 mm x 533 mm x 279 mm) Unwinder/Rewinder: 17" L x 9" W x 11" H (432 mm x 229 mm x 279 mm)
Peso	70 lbs. (31.8 Kg) Impresora sin consumibles 17.5 lbs. (7.9 Kg) Unwinder 18.3 lbs. (8.3 Kg) Rewinder
Accesorios Opcionales	RW-250 Unwinder, 10.0" (254 mm) OD Roll (requerido para operación de impresión en rollo) RW-250 Rewinder, 10.0" (254 mm) OD Roll (opcional)

Garantía

Un año de garantía de fábrica en partes (excluye piezas de desgaste y consumibles)

Qué está incluido?

Impresora QuickLabel QL-250, Cable de alimentación, Cable USB, Guía de Instalación

CQL Pro® advanced label creation and print management software (Una licencia incluida)

Garantía y Servicio | Atención telefónica, Soporte Web, y correo electrónico ilimitado

Instalación en Sitio y Entrenamiento Opcionales, Programas de Garantía Extendida y Soporte disponibles



The Labels You Want When You Need Them.®

877-757-7978 | Tel: 401-828-4000 | info@astronovaproductid.com | www.astronovaproductid.com