

QL-250

Imprimante d'étiquettes grand format et économique



Avec son design compact et son interface utilisateur basée sur un logiciel, la **QL-250** offre une qualité d'impression exceptionnelle et une productivité élevée, généralement associées à des systèmes plus coûteux. Pourtant, la **QL-250** permet aux entreprises de bénéficier de performances élevées, tout en restant abordable. Elle est parfaitement adaptée pour des volumes de production moyens, garantissant un faible coût total de possession.

- **Résolution d'impression nette jusqu'à 1600 dpi**
- **Largeur d'impression jusqu'à 218mm - (8,6 pouces)**
- **Interface utilisateur conviviale**
- **Conçue pour des volumes d'impression modérés**

Spécifications Techniques

Fonctionnement

Technologie d'impression	Jet d'encre thermique
Type d'encre	Encre colorante haute performance, 5 cartouches CMJNN individuelles
Résolution d'impression	1600 dpi x 1600 dpi / 1600 dpi x 800 dpi
Vitesse d'impression	152 mm/sec à 1600 dpi x 1600 dpi 305 mm/sec à 1600 dpi x 800 dpi
Surface d'impression	50.8 mm - 218 mm (2.0" - 8.6") 57.2 mm - 1904 mm (2.25" - 75")
Capteurs des supports	Gap, Réfléchissant (en bas seulement), Continu
Cutter	Environ 400 000 coupes sur le support papier
Interface	Boutons d'alimentation LED : Imprimer/Pause, Annuler/Couper
Connectivité	USB 2.0 ; Ethernet BaseT 10/100, connexion RJ-45
Logiciels	- Driver Microsoft Windows® 11, 10 64/32-bit - Logiciel avancé de création et de gestion d'impression d'étiquettes CQL Pro® (une licence gratuite incluse)
Correspondance des	Support de profils de couleur ICC pour les supports qualifiés

Consommables

Cartouches d'encre	Cartouches d'encre CMJNN QuickLabel QL-250 250mL
Module de maintenance	Environ 5000 essayages

Supports

Largeur	54 mm - 228.6 mm (2.125" - 9,0")
Longueur	57.2 mm - 1904 mm (2,25" - 75")
Épaisseur	0.1 mm - 0.3 mm
Taille du rouleau	254 mm (OD de 10"), 76 mm (OD de 3") noyau

Caractéristiques environnementales & physiques

Conditions de de l'imprimante	15° C à 35° C (59° F à 95° F), humidité relative de 30% à 90% (sans condensation)
Conditions de stockage de l'imprimante	-5° C à 50° C (23° F à 113° F), humidité relative de 30% à 90% (sans condensation)
Conditions de stockage de l'encre	0° C à 35° C (32° F à 95° F), humidité relative de 35% à 85% (sans condensation)
Pression Atmosphérique	1060hPa (795mmHg) - 700hPa (525mmHg)
Alimentation requise	100 - 240 VAC 50/60Hz, 2.5A
Consommation électrique	En fonctionnement : 60W (max) En veille : 30W (max)
Dimensions	- Unité d'impression (seulement) : 533 mm x 533 mm x 279 mm (21" W x 21" L x 11" H) - Dérouleur/enrouleur : 432 mm x 229 mm x 279 mm (17" W x 9" L x 11" H)
Poids	31.8 kg (70 lbs) pour l'unité d'impression sans fournitures 7.9 kg (17.5 lbs) pour le dérouleur 8.3 kg (18.3 lbs) pour l'enrouleur
Accessoires optionnels	- Dérouleur RW-250 : rouleau 254 mm (OD 10.0") (nécessaire pour l'impression sur rouleau) - Enrouleur RW-250 : rouleau 254 mm (OD 10.0") (optionnel)

Garantie

Garantie d'un an sur les pièces et la main-d'œuvre du fabricant (hors pièces d'usure et consommables)

Ce qui est inclus

Imprimante QuickLabel QL-250, cordon d'alimentation AC, câble USB, guide d'installation

Guide, CQL Pro® création avancée d'étiquettes et gestion de l'impression logiciel (une licence gratuite incluse)

Ventes directes du fabricant. Garantie et service Assistance technique illimitée par téléphone, par Internet et par email.

Installation et formation à distance et sur site.
Extension de garantie et des programmes d'assistance disponibles en option.



The Labels You Want When You Need Them.®

+33 1 34 82 09 00 | infoFR@eu.astronovainc.com | emea.astronovaproductid.com/fr