

# QL-30 QL-60

- Monochrom-Thermotransfer-Drucker
- Druckt Etiketten mit einer Breite von 2,5 - 106 mm



## Imprimantes à transfert thermique ultra-rapides compactes, monochromes

Bei dem QL-30 mit 300 dpi und dem QL-60 mit 600 dpi handelt es sich um hochwertige Thermotransfer-Etikettendrucker, die sich durch Benutzerfreundlichkeit und Bedienkomfort auszeichnen. Beide Drucker eignen sich perfekt für den Barcodeetikettendruck oder für den Druck einfarbiger Etiketten, die für einen längeren Zeitraum extremen Bedingungen ausgesetzt sind.

Mit hohen Druckgeschwindigkeiten von bis zu 299,7 mm/s im Falle des QL-30 verfügen diese Druckermodelle über eine Vollfarb-Touchscreen-Schnittstelle (inkl. Hilfe-Videos), einen High-Speed-Controller, ein eigenes Betriebssystem (Linux), WLAN, einen einstellbaren und belichteten Etikettensensor, eine Abrollspannungsregelung, einen verstärkten Druckkopfschlitten sowie ZPL-Emulation. Beide Druckermodelle können im Stand-alone-Betrieb, über einen PC oder in einem Netzwerk genutzt werden.

In Zeiten, in denen das Druckbild und die unmittelbare Etiketten-Ausgabe zunehmend an Bedeutung gewinnen, wird die Druckgenauigkeit dieser beiden Modelle Sie niemals enttäuschen. Durch ihre kompakte Bauweise und ihre hohe Geschwindigkeiten eignen sich beide Modelle hervorragend für Unternehmen, die einen Industriedrucker mit geringem Platzbedarf benötigen. Diese Drucker sind die ideale Lösung zur Herstellung von Etiketten für Gefahrstoffe, einschließlich Barcode-Druck, Auszeichnung von Kartons, Paletten und vielem mehr.

- Hohe Druckgeschwindigkeit von bis zu 299,7 mm/s
- Druckauflösung bis zu 300 bzw. 600 dpi
- Druckbreite: 2,5 - 106 mm
- Monochrom-Drucker für den gewerblichen Einsatz mit sofortiger Etikettenausgabe
- Thermotransfer-Etikettendrucker in kompaktem Design

# QL-30/QL-60 Technische Daten

## im Betrieb:

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Tintensorte:</b>          | Thermotransfer   |
| <b>Druckauflösung:</b>       | QL-30: 300 dpi<br>QL-60: 600 dpi   |
| <b>Druckgeschwindigkeit:</b> | QL-30: 20 - 300 mm/s<br>QL-60: 20 - 150 mm/s:  |
| <b>Druckbereich:</b>         | Breite: 2 mm – 106 mm<br>Länge: 6 mm – 2000 mm   |
| <b>Etikettensensor:</b>      | erkennt Lücken, Reflexmarken und Endlosetiketten   |
| <b>Anschlüsse:</b>           | High-Speed USB 2.0; Gigabit Ethernet;<br>RS-232 (1.200 – 230.400 Baud)<br>(2) USB-Anschluss auf der Rückseite<br>(für Tastatur, Scanner, USB-<br>Speichermedium, Bluetooth-Adapter)<br>(1) USB-Anschluss am Bedienfeld<br>(für USB-Speichermedium bzw.<br>Wartungsmedium)<br>802.11b/g/n WLAN, Digital E/A mit 8<br>Ein- und Ausgängen |
| <b>Software:</b>             | Microsoft® Windows 10, 8, 7; Windows<br>Server 2012, 2008, 64/32-Bit-Treiber<br>QuickLabel Phoenix®<br>Etikettenerstellungs- und<br>Druckmanagement-Programmsuite<br>NiceLabel® Enterprise oder Desktop<br>Software (optional)   |

## Umgebungsbedingungen & physische Daten:

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Druckerbetrieb:</b>     | 0 - 40 °C, 10 - 85 % relative<br>Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)  |
| <b>Stromversorgung:</b>    | 100 - 240 V (Wechselstrom), 50 - 60 Hz,<br>1,5/0,5 A   |
| <b>Abmessungen:</b>        | 460 mm x 252 mm x 288 mm   |
| <b>Gewicht:</b>            | 10 kg ohne Betriebsstoffe  |
| <b>Optionales Zubehör:</b> | Etiketten-Aufrollvorrichtung, Etiketten-<br>Abrollvorrichtung, Schneidevorrichtung,<br>Schneide-/Ablagevorrichtung, Präsenz-<br>Sensor |

## Verbrauchsmaterial:

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| <b>Farbbänder:</b>  | Rollen mit einer Länge von je 450 m |
| <b>Tintensorte:</b> | Thermotransfer                      |

## Etiketten und Anhänger:

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Breite:</b>               | 24 mm – 120 mm  |
| <b>Länge:</b>                | 6 mm – 2.000 mm   |
| <b>Medienstärke:</b>         | 0,06 mm – 0,73 mm   |
| <b>Etikettenrollengröße:</b> | 205 mm Außendurchmesser, 38 mm –<br>100 mm Innendurchmesser                                 |
| <b>Etikettenmaterial:</b>    | Hochglanzpapier, mattes Papier,<br>druckempfindliche Kunststoffetiketten,<br>Papieranhänger |

## Garantie:

Drucker: 12 Monate Herstellergarantie auf Ersatzteile & Arbeitszeit  
(mit Ausnahme von Verschleißteilen und Verbrauchsmaterial)



QuickLabel Germany | +49 (0) 6074-31025-00 | [quicklabel.de](http://quicklabel.de)