

QL-30 QL-60

- Imprimante à transfert thermique monochrome
- Impression d'étiquettes de 2,54 mm à 107 mm



Imprimantes à transfert thermique ultra-rapides compactes, monochromes

Conçues pour un fonctionnement aisé et pratique, la QL-30 à 300 ppp et la QL-60 à 600 ppp sont deux imprimantes d'étiquettes à transfert thermique de haute qualité. Elles sont toutes les deux parfaitement adaptées à l'impression d'étiquettes de codes-barres ou d'étiquettes monochromes exposées à des conditions extrêmes sur de longues durées.

Ces imprimantes ultra-rapides (la QL-30 peut atteindre 300 mm par seconde) sont équipées d'une interface à écran tactile avec aides vidéo, d'un contrôleur haute vitesse, d'un système d'exploitation intégré (Linux), de la technologie Wi-Fi, d'un capteur d'étiquettes éclairé réglable, de la régulation de tension du dérouleur, d'un ensemble de chariot de tête d'impression renforcé et d'un émulateur ZPL. Ces deux imprimantes peuvent être utilisées en mode autonome sur une application pour PC ou en réseau.

Privilégiant la qualité d'impression et la production immédiate d'étiquettes, elles ne négligeront jamais la précision de l'impression. Leur conception compacte et leur rapidité en font d'excellentes solutions pour ceux qui ont besoin d'une imprimante industrielle à faible encombrement.

Ces imprimantes sont idéales pour produire des étiquettes pour produits dangereux avec codes-barres, pour boîtes en carton, palettes et bien plus encore.

- Haute vitesse d'impression, jusqu'à 300 millimètres par seconde (16,8 m/min)
- Résolution d'impression jusqu'à 300 ou 600 ppp
- Largeur d'impression de 2,5 à 106 mm (0,1 à 4,2 po)
- Monochromes, applications industrielles avec production immédiate d'étiquettes
- Imprimante d'étiquettes à transfert thermique compacte

Spécifications de la QL-30/QL-60

Fonctionnement :

Type d'encre :	Transfert thermique
Résolution d'impression :	QL-30 : 300 ppp QL-60 : 600 ppp
Vitesse d'impression :	QL-30 : 20 mm/s à 300 mm/s (1 à 11,8 po/s) QL-60 : 20 mm/s à 150 mm/s (1 à 5,9 po/s)
Zone d'impression :	Largeur : 2 mm (0,1 po) à 106 mm (4,2 po) Longueur : 6 mm (0,2 po) à 2000 mm (78,7 po)
Capteurs de support :	Échenillé, à marques noires, continu
Connectivité :	USB 2.0 haute vitesse, Gigabit Ethernet ; RS-232 (1 200 - 230 400 bauds) (2) Hôte USB sur le panneau arrière (pour clavier, scanner, mémoire USB, adaptateur Bluetooth) (1) Hôte USB sur le panneau de commande (pour mémoire USB ou clé de maintenance) WLAN 802.11b/g/n, E/S numérique avec 8 entrées et sorties
Logiciels :	Microsoft® Windows 10, 8, 7 ; Windows Server 2012, 2008, pilotes 64/32 bits Suite logicielle de création d'étiquettes et de gestion d'impression QuickLabel Phoenix® Logiciel Nicelabel® Enterprise ou Desktop (en option)

Caractéristiques environnementales et physiques :

Imprimante en service :	0 °C à 40 °C (32 °F à 105 °F), 10 % à 85 % d'humidité relative (sans condensation)
Alimentation requise :	100 à 240 Vc.a., 50/60 Hz, 1,5/0,5 A
Dimensions :	L 460 mm x l 252 mm x H 288 mm (18,1 po x 9,9 po x 11,3 po)
Poids :	10 kg (22 lb) sans consommables
Accessoires en option :	Ré-enrouleur d'étiquettes, dérouleur d'étiquettes, massicot, massicot/ refendeuse, capteur de présence

Consommables :

Rubans :	Rouleaux de 450 m (1 476 pieds) chacun
Type d'encre :	Transfert thermique

Étiquettes :

Largeur :	24 mm à 120 mm (0,9 à 4,7 po)
Longueur :	6 mm à 2 000 mm (0,2 à 78,7 po)
Épaisseur :	0,06 mm - 0,73 mm (2,3 à 28,7 mil)
Dimensions du rouleau :	Diam. ext. 205 mm (8,1 po), mandrin de diam. int. 38 mm - 100 mm (1,5 po - 3,9 po)
Types :	Papier glacé, papier mat et synthétique sensible à la pression ; Carton à étiquettes

Garantie :

Imprimante : garantie fabricant pièce et main d'œuvre de 12 mois
(sauf pièces d'usure et consommables)



QuickLabel France | +33 (1) 34 82 09 00 | quicklabel.fr