

QL-425

 QuickLabel®

Presse Numérique professionnelle



RÉSOLUTION D'IMPRESSION
Jusqu'à 1200 x 1200 dpi



VITESSE D'IMPRESSION
9, 18, 27 m/min



LARGEUR D'IMPRESSION
Max: 217.8 mm



TAILLE DU ROULEAU
Diamètre Max : 300 mm



ENCRE
Colorant ou Pigment



INDUSTRY
4.0 READY



WATER BASED
SUSTAINABLE
PRINTING

- COUT D'EXPLOITATION LE PLUS BAS DANS L'INDUSTRIE DE L'ÉTIQUETTE NUMÉRIQUE
- LARGE COUVERTURE D'APPLICATIONS AVEC OPTIONS D'ENCRES AQUEUSES OU PIGMENTÉES
- IMPRESSION SUR ÉTIQUETTES PRÉDÉCOUPÉES, À MARQUE NOIRE OU CONTINUES.
- CHANGEMENT RAPIDE ENTRE DIFFÉRENTS DESIGNS ET MEDIA
- UTILISATION ET ENTRETIEN FACILE

Spécifications Techniques

Fonctionnement

Résolution d'impression	Jusqu'à 1200 x 1200 dpi
Vitesse d'impression	9 m/min à 1200 x 1200 dpi 18 m/min à 1200 x 600 dpi 27 m/min à 1200 x 300 dpi
Largeur d'impression	Largeur : 80 mm - 217.8 mm Longueur: 25.4 mm - 1399 mm* <small>* Jusqu'à 2798 mm à 1200 x 600 dpi et 5596 mm à 1200 x 300 dpi</small>
Capteur des supports	Capteur optique réglable prenant en charge les supports prédécoupés, marques réfléchissantes et continus
Connectivité	Ethernet 1000 Base T, Connexion RJ-45
Système d'exploitation	Microsoft Windows® 11/10
Logiciel	Package QuickLabel-Pro Control Logiciel RIP Inédit (acheté séparément)
Accès Internet	Disponible 24 h/24 et 7 j/7 pour les diagnostics en temps réel Tous les 15 jours et lors des remplacements d'encre (minimum)

Environnement et Caractéristique physiques

Conditions de fonctionnement	Entre 20° C to 30° C Humidité relative : de 50% à 70% (sans condensation)
Conditions de stockage	Entre 5° C – 50° C Jusqu'à 85% d'humidité relative, sans condensation jusqu'à 65°C
Exigences d'alimentation	300W (pour l'imprimante uniquement)
Conformité réglementaire	UL 508A, CE, UKCA, FCC Classe B
Dimensions	Longueur : 865 mm Largeur : 750 mm Hauteur : 1252 mm
Poids	190 Kg sans consommables

Consommables

Type d'encre	Encre CMJN à base d'eau haute performance, pigmentaire ou aqueuse, en réservoirs de 1 litre
Largeur du support	80 mm - 230 mm
Épaisseur	0.102 mm - 0.5 mm
Taille du rouleau	Diamètre intérieur du mandrin : 76 mm Diamètre extérieur maximum : 300 mm Poids maximum : 25 kg
Types de supports	Papier brillant, papier mat et matériaux synthétiques autocollants, carton non adhésif

Maintenance

Système de Maintenance	Rouleau de maintenance intégré et automatique avec aspiration, doté de tampons de nettoyage remplaçables par l'utilisateur.
-------------------------------	---

Garantie

Garantie d'un an du fabricant sur les pièces et la main-d'œuvre de la presse.

2 ans à compter de la date de production pour les réservoirs d'encre non utilisés et non ouverts, 6 mois s'ils sont ouverts ou installés.

Contenu de l'emballage

Presse numérique d'étiquettes professionnelle QL-425 avec tête d'impression. Vente directe par le fabricant et garantie incluse | Support technique illimité par téléphone, web et e-mail. Options supplémentaires : installation et formation sur site, programmes de garantie étendue et de support disponibles



The Labels You Want When You Need Them.®

infofr@eu.astronovainc.com | Tel: +33 1 34 82 09 00 | astronovaproductid.com