

QL-800

- Impresora de etiquetas de formato ancho y nivel avanzado
- Impresión de etiquetas 2"-8,3" (51-211 mm) de ancho



La impresora de etiquetas personalizadas para productos que trabaja a su ritmo

La QL-800 es una impresora de etiquetas de formato ancho de alta velocidad y alta resolución diseñada con la tecnología de inyección de tinta más avanzada del mercado. Con su motor de color digital de nueva generación, la QL-800 imprime con sofisticados perfiles de color etiquetas tanto en tiradas cortas como de gran volumen. Su construcción multifunción compacta permite imprimir tanto etiquetas estrechas como anchas a alta velocidad.

La impresora de etiquetas en color de inyección de tinta QL-800 está completamente diseñada y fabricada por QuickLabel, por lo que resulta fácil hacer cambios en el hardware y en el software. Una de sus muchas y grandes prestaciones es la posibilidad de limpiarse automáticamente sin interrumpir el flujo de impresión. Con la QL-800 podrá obtener etiquetas de producto atractivas y perfectamente personalizadas que transmitan sus conceptos de marketing a sus clientes y socios comerciales.

- Alta velocidad de impresión de hasta 12 pulgadas por segundo (18 metros por minuto)
- Resolución superior de hasta 1600 ppp
- Ancho de impresión de 2" a 8,3" (51-211 mm)
- La tecnología de inyección de tinta más moderna del mercado
- Impresora de etiquetas de formato ancho y de alta productividad



Especificaciones de QL-800

Datos operativos:

Tipo de tinta:	Tinta de colorante, (4) cartuchos individuales CMYK
Resolución de impresión:	1600 × 1600 ppp, 800 × 1600 ppp
Velocidad de impresión:	6 pps (152 mm/s) a 1600 × 1600 ppp 12 pps (305 mm/s) a 1600 × 800 ppp
Superficie de impresión:	Ancho: 2" (51 mm)-8,3" (211 mm) Longitud: 1" (25 mm)-30" (762 mm)
Sensores de etiquetas:	Brecha, reflectivo, continuo; sensores no ajustables/fijos
Conectividad:	USB 2.0; Ethernet 10/100 BaseT, conexión RJ-45
Software:	QL-800 Windows® 10, 8, 7, Server 2012/2008, controlador de 64/32 bits. Suite de programas de gestión de impresión y creación de etiquetas Custom QuickLabel® Omni Software o software NiceLabel® (opcional)

Información medioambiental y características físicas:

Impresora en funcionamiento:	41 °F a 95 °F (5 °C a 35 °C), humedad relativa del 20 % al 90 % (sin condensación). La impresora debe instalarse sobre una superficie horizontal con una inclinación máxima de 1° en cualquier dirección
Requisitos de alimentación:	100 a 240 V CA/50-60 Hz, 2,6 A
Consumo de energía:	En funcionamiento: 260 W (máx.) Inactiva: 60 W (máx.)
Dimensiones:	23,7" La. × 20,3" An. × 20,8" Al. (602 mm × 515 mm × 528 mm)
Peso:	64 lb (29,0 kg) sin consumibles 70 lb (31,8 kg) con consumibles 83 lb (37,6 kg) embalada
Accesorios opcionales:	Desbobinador y rebobinador automático de rollos de etiquetas

Consumibles:

Cartuchos de tinta:	Cartuchos de tinta de colorante CMYK QL-800, de 250 ml cada uno, 240 ml utilizables
Cartucho de mantenimiento:	2000 operaciones de mantenimiento o aproximadamente 2 millones de pulgadas lineales; advertencia de llenado al alcanzar aproximadamente el 80 % de capacidad
Tipo de tinta:	Tintas de colorante de base acuosa de alto rendimiento, cuya amplia gama de colores da lugar a tonos intensos y realistas al imprimir sobre etiquetas aprobadas por QuickLabel

Etiquetas y etiquetas identificativas:

Ancho:	2,1" (54 mm)-8,4" (214 mm)
Longitud:	1,1" (29 mm)-30,1" (765 mm)
Grosor:	5,5 mil (0,140 mm)-7,5 mil (0,191 mm)
Tamaño del rollo:	Papel QuickLabel con diámetro externo de 8" (203 mm) y etiquetas sintéticas sobre centro de 3" (76 mm) de diámetro interno
Tipos:	Papel satinado, papel mate y sintético sensible a la presión; papel para etiquetas en forma continua

Garantía:

Impresora: Garantía de 12 meses para piezas del fabricante y mano de obra (no incluye desgaste de piezas y consumibles)



QuickLabel Spain & Portugal | +34-637-788-071 | www.quicklabel.es