

## **QL**-900

# Drucken mit Vertrauen Erleben Sie unübertroffene Produktivität mit diesem vielseitigen Etikettendrucker



Mit einem flachen, leicht zugänglichen Materialpfad überzeugt der **QL-900** durch herausragende Tintenstrahl-Druckleistung und liefert gestochen scharfe, saubere Ergebnisse. Der verstellbare Mediensensor ermöglicht den Druck auf Etiketten in unterschiedlichsten Formen. Ein helles, benutzerfreundliches 7-Zoll-Touchscreen-Display sorgt für eine einfache Bedienung und Überwachung des Druckers. Mit 1600 dpi Auflösung und vollfarbigem Druck ist der **QL-900** äußerst vielseitig und liefert Auftrag für Auftrag erstklassige Ergebnisse.

- Bedienerfreundliches 7-Zoll-Touchscreen-Display
- Scharfe Druckauflösung von bis zu 1600 dpi
- Druckbreite bis zu 215mm"
- Hochproduktiver Etikettendrucker

### **Technische Daten**

#### **Betrieb**

Drucktechnik	Thermischer Tintenstrahl
Tintenart	Hochleistungs-Farbstofftinte, (5) einzelne CMYKK-Patronen
Druckauflösung	1600 dpi x 1600 dpi / 1600 x 800 dpi
Druckgeschwindigkeit	6 ips (152 mm/sec) @ 1600 x 1600 dpi 12 ips (305 mm/s) bei 1600 x 800 dpi*
Etikettengröße/ Druckbereich	Breite: 2,0" (50,8 mm) - 8.5" (215.9 mm) Länge: 1,0 (25,4 mm) - 75" (1904 mm)
Mediensensoren	Lücke, Reflektierend (nur unten), Endlos
Cutter	Rund 400.000 Schnitte auf dem Papier-Liner
Benutzeroberfläche	7" Touchscreen-Display, Einschalttaste/LED
Konnektivität	USB 2.0; 10/100 BaseT Ethernet, RJ-45- Anschluss
Software	Microsoft Windows® 11, 10, 64/32-bit Treiber CQL Pro®, eine fortschrittliche Software zur Erstellung von Etiketten und zur Druckverwaltung (eine kostenlose Lizenz enthalten)
Farbanpassung	Unterstützung von ICC-Farbprofilen für qualifizierte Medien

#### Verbrauchsmaterialien

Tintenpatronen	QuickLabel QL-900 CMYKK Tintenkartuschen, je 250 ml
Reinigungs-Modul	Ungefähr 10.000 Reinigungsvorgänge

#### Medien

Breite	50,8mm (2.0") – 220,8mm (8,6")
Länge	Länge: 25,4mm (1.0") – 1904mm (75")
Dicke	3.9 - 11,8 mil (0,1 mm - 0,3 mm)
Größe der Rolle	10" OD (254 mm), 3" ID (76 mm) Kern

#### **Umgebung und Physik**

Druckerbetrieb	59° F bis 95° F (15° C bis 35° C), 30% bis 90% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	
Drucker Lagerung	23° F bis 113° F (-5° C bis 50° C), 30% bis 90% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	
Lagerung von Tinte	32° F bis 95° F (0° C bis 35° C), 35% bis 85% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	
Atmosphärischer Druck	1060hPa (795mmHg) - 700hPa (525mmHg)	
Leistungsanforderungen	100 - 240 VAC 50/60Hz, 2,5A	
Stromverbrauch	Betrieb: 60W (max) Leerlauf: 30W (max)	
Abmessungen	Druckeinheit (nur): 22.5" L x 20.3" B x 13.5" H (514 mm x 565 mm x 343 mm)  Mit HP-Abwicklung: 35,75" L x 23,75" B x 14,25" H (908 mm x 603 mm x 362 mm)  Mit HP Ab- und Aufwicklung: 52,5" L x 23,75" B x 14,25" H (1334 mm x 603 mm x 362 mm)	
Gewicht	Druckeinheit (nur): 75 lbs. (34 kg) HP Abwickler: 19 lbs. (8,6 kg) HP Aufwickler: 20 lbs. (9,1 kg)	
Optionales Zubehör	RW-900 Etikettenaufwickler 10" (254 mm) OD Rolle, 6 ips oder 12 ips*	
	UW-900 Etikettenabwickler 10" (254 mm) OD Rolle, 6 ips oder 12 ips* (erforderlich für Rollendruckbetrieb)	

#### Gewährleistung

Ein Jahr Herstellergarantie auf Teile und Arbeit (ausgenommen sind Verschleißteile und Verbrauchsmaterialien)

#### Lieferumfang

QuickLabel QL-900 Drucker, AC-Netzkabel, USB-Kabel, Installationshandbuch, CQL Pro® Software für erweiterte Etikettengestaltung und Druckverwaltung (eine kostenlose Lizenz enthalten)

Hersteller-Direktvertrieb. Garantie und Service | Unbegrenzter technischer Support per Telefon, Web und E-Mail

Optionale Remote- und Vor-Ort-Installation sowie Schulung, Supportprogramme für erweiterte Garantie verfügbar



Die passenden Etiketten zum richtigen Zeitpunkt.®