

QLS-4100 Xe

- Robuster Thermotransfer-Farbetikettendrucker
- Druckt Etiketten mit einer Breite 50,8 - 129,5 mm



Thermotransfer-Etikettendrucker in Industriequalität mit bewährter Zuverlässigkeit

Dieser digitale Thermotransfer-Farbetikettendrucker mit 300 dpi ist äußerst robust und eignet sich sowohl für den Einsatz im Büro als auch im Fertigungsprozess. Er kann Etiketten im Vierfarbmodus oder im Vollfarbmodus bedrucken.

Der QLS-4100 Xe vereint die Vorteile eines Barcodeetikettendruckers mit denen eines Etikettendruckers mit fotoähnlicher Qualität. Der Farbetikettendrucker QLS-4100 Xe wird gerne von Unternehmen gewählt, die spezielle Software nutzen und schnell Etiketten mit veränderlichen Angaben zur einmaligen Kennzeichnung von Produkten drucken müssen.

Drucken Sie Etiketten mit Barcodes, Farbcodes, Logos, Grafiken, Produktbeschreibungen, Pflichtangaben (wie Verfallsdatum oder Mindesthaltbarkeitsdatum) sowie personenbezogene Daten.

- Druckgeschwindigkeit von bis zu 177 mm/s
- Gute Druckauflösung bis zu 300 dpi
- Thermotransfer, Sicherheitsaufkleber, Gefahrenzettel und kleine Schilder in Kleinserien
- Druckt alle Angaben in einem Durchlauf: Grafiken, eindeutige Produktkennzeichnung, Datum, Barcode sowie weitere vorgeschriebene Informationen



QLS-4100 Xe Technische Daten

im Betrieb:

Tintensorte:	Farb-Thermotransfer
Druckauflösung:	300 dpi
Druckgeschwindigkeit:	51 - 177 mm/s
Druckbereich:	Breite: 51 mm - 130 mm Länge: 152 mm
Etikettensensor:	erkennt Lücken, Reflexmarken und Endlosetiketten
Anschlüsse:	PC, AS/400® Ethernet-, Parallel- (Centronics) & Serieller Anschluss (RS-232)
Software:	Windows 10, 8, 7, Vista, XP, 2000, 2003 Druckertreiber inbegriffen; Custom QuickLabel®

Umgebungsbedingungen & physische Daten:

Druckerbetrieb:	20 % bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend).
Stromversorgung:	100 - 240 V (Wechselstrom), 50 - 60 Hz, 6,3/4,0 A, 750 Watt
Abmessungen:	914 mm x 394 mm x 610 mm
Gewicht:	64 kg ohne Betriebsstoffe
Optionales Zubehör:	Externe Aufrollvorrichtung, 2-GB-Speicherkarte, Rückzugsmechanismus: führt bedrucktes Etikettenmaterial erneut unter die Druckköpfe, wodurch leere Etiketten zwischen den Chargen verhindert werden (Druckluft erforderlich)

Verbrauchsmaterial:

Farbbänder:	4 Rollen, je 1.000 m lang; Vollton- oder CMYK-Prozessfarben
Tintensorte:	Wachs, Wachs/Harz, Harz, metallisch

Etiketten und Anhänger:

Breite:	51 mm - 130 mm
Länge:	10 mm
Medienstärke:	0,305 mm
Etikettenrollengröße:	max. Außendurchmesser: 305 mm

Garantie:

Drucker: 12 Monate Herstellergarantie auf Ersatzteile & Arbeitszeit (mit Ausnahme von Verschleißteilen und Verbrauchsmaterial)



QuickLabel Germany | +49 (0) 6074-31025-00 | quicklabel.de