

QLS-4100 Xe

- Imprimante d'étiquettes couleur à transfert thermique robuste
- Impression d'étiquettes de 51 à 130 mm de large



Imprimante d'étiquettes à transfert thermique de qualité industrielle, fiabilité éprouvée

Robuste, cette imprimante d'étiquettes couleur à transfert thermique de 300 ppp est adaptée aussi bien aux bureaux qu'aux usines et imprime en quadrichromie comme en couleurs d'accompagnement.

À la fois imprimante d'étiquettes à codes-barres et imprimante d'étiquettes de qualité quasi photographique, la QLS-4100 Xe incarne les meilleurs aspects de chacune. L'imprimante d'étiquettes QLS-4100 Xe est le choix des entreprises qui ont des besoins d'intégration logicielle et souhaitent imprimer rapidement des étiquettes couleur toutes dotées d'informations variables.

Imprime des étiquettes avec codes-barres, codes couleur, logos, images, textes de description du produit, textes de sérialisation (par ex., dates de péremption et dates limites de conservation) et champs contextuels.

- Vitesse d'impression jusqu'à 178 millimètres par seconde (10,5 m/min)
- Bonne résolution, jusqu'à 300 ppp
- Transfert thermique, petits tirages d'étiquettes de sécurité et de danger et petites enseignes
- Imprime la totalité du contenu en un seul passage, y compris les images, les informations de traçabilité du produit, la date, les codes-barres et les informations de conformité



Spécifications de la QLS-4100 Xe

Fonctionnement :

Type d'encre :	Couleur à transfert thermique
Résolution d'impression :	300 ppp
Vitesse d'impression :	51 mm/s à 178 mm/s (2 à 7 po/s)
Zone d'impression :	Largeur : 51 mm (2 po) à 130 mm (5,1 po) Longueur : 152 mm (60 po)
Capteurs de support :	Échenillé, à marques noires, continu
Connectivité :	PC, AS/400®. Ethernet, parallèle (Centronics) Et série (RS-232)
Logiciels :	Pilotes d'imprimante Microsoft® Windows 10, 8, 7, Vista, XP, 2000, 2003 fournis ; Custom QuickLabel®

Caractéristiques environnementales et physiques :

Imprimante en service :	20 à 80 % d'humidité relative (sans condensation)
Alimentation requise :	120/240 Vc.a., 50/60 Hz, 6,3/4,0 A, 750 W
Dimensions :	914 mm (lon.) x 394 mm (lar.) x 610 mm (H) (36 po x 15,5 po x 24 po)
Poids :	64 kg (140 lb) sans consommables
Accessoires en option :	Ré-enrouleur externe, carte mémoire compacte 2 Go, mécanisme de recul [ré-enroule le support à étiquettes imprimé pour l'amener sous les têtes d'impression, pour éliminer les étiquettes vierges entre les lots (nécessite de l'air comprimé)]

Consommables :

Rubans :	4 rouleaux, 1000 m de long (3 281 pi) chacun ; Couleurs d'accompagnement ou quadrichromie CMJN
Type d'encre :	Cire, cire/résine, résine, métallique

Étiquettes :

Largeur :	51 mm (2 po) – 130 mm (5,1 po) maxi.
Longueur :	10 mm (0,4 po) mini.
Épaisseur :	0,305 mm (0,012 po)
Dimensions du rouleau :	Diamètre extérieur 305 mm (12 po) maxi.

Garantie :

Imprimante : garantie fabricant pièce et main d'œuvre de 12 mois (sauf pièces d'usure et consommables)



QuickLabel France | +33 (1) 34 82 09 00 | quicklabel.fr