

QLS-4100 Xe

- Resistente impresora de etiquetas en color por transferencia térmica
- Impresión de etiquetas 2" - 5,1" (51-130 mm) de ancho



Impresora de etiquetas por transferencia térmica de calidad industrial y fiabilidad demostrada

Esta resistente impresora digital de transferencia térmica en color de 300 ppp es adecuada para entornos de oficina y de fábrica, e imprime en modo de impresión en cuatricromía y en modo de colores directos.

La QLS-4100 Xe, que es a la vez una impresora de etiquetas de códigos de barras y una impresora de etiquetas de calidad casi fotográfica, aúna las mejores prestaciones de ambos dispositivos. La impresora de etiquetas

QLS- 4100 Xe es ideal para empresas que necesitan integrar software e imprimir rápidamente etiquetas en color con información variable en cada etiqueta. Imprime etiquetas con códigos de barras, códigos de colores, logotipos, gráficos, textos de descripción de productos, texto serializado (como fechas de caducidad y de consumo preferente) y campos para introducir texto.

- Velocidad de impresión de hasta 7 pulgadas por segundo (178 mm por segundo)
- Buena resolución de impresión de hasta 300 ppp
- Transferencia térmica, pequeñas tiradas de etiquetas de seguridad y advertencia y rotulación de pequeño formato
- Imprime todo el contenido en una pasada, incluidos gráficos, seguimiento del producto, fecha, códigos de barras e información de etiquetado obligatorio



Especificaciones de la QLS-4100 Xe

Datos operativos:

Tipo de tinta:	Transferencia térmica de color
Resolución de impresión:	300 ppp
Velocidad de impresión:	2 pps (51 mm/s)-7 pps (178 mm/s)
Superficie de impresión:	Ancho: 2" (51 mm)-5,1" (130 mm) Longitud: 60" (152 mm)
Sensores de etiquetas:	Brecha, reflectivo, continuo
Conectividad:	PC, AS/400®, Ethernet, Paralelo (centrónica) y serie (RS-232)
Software:	Controladores de impresora para Microsoft® Windows 10, 8, 7, Vista, XP, 2000, 2003 incluidos; Custom QuickLabel®

Información medioambiental y características físicas:

Impresora en funcionamiento:	Humedad relativa del 20 % al 80 % (sin condensación).
Requisitos de alimentación:	120/240 V CA, 50/60 Hz, 6,3/4,0 A, 750 vatios
Dimensiones:	36" La. × 15,5" An. × 24" Al. (914 mm × 394 mm × 610 mm)
Peso:	140 lb (64 kg) sin consumibles
Accesorios opcionales:	Rebobinador externo, tarjeta de memoria compacta de 2 GB, lector de tarjetas de memoria compactas, mecanismo de retirada (rebobina material de etiquetas impresas bajo los cabezales de impresión eliminando la «primera» de las etiquetas en blanco entre lotes) (requiere aire comprimido)

Consumibles:

Consumibles de cinta:	4 rollos, cada uno de 3281 pies de longitud (1000 m); directos o cuatricromía
Tipo de tinta:	Cera, cera/resina, resina, metálico

Etiquetas y etiquetas identificativas:

Ancho:	2" (51 mm)-5,1" máx. (130 mm)
Longitud:	0,4" mín. (10 mm)
Grosor:	0,012" (0,305 mm)
Tamaño del rollo:	Diámetro externo máximo de 12" (305 mm)

Garantía:

Impresora: Garantía de 12 meses para piezas del fabricante y mano de obra (no incluye desgaste de piezas y consumibles)



QuickLabel Latin America | +52 55 1000-9116 | www.quicklabel.com/es