Especificaciones técnicas

Funcionamiento		
Resolución de impresión	1600 x 800 ppp o 1600 x 1600 ppp	
Velocidad de impresión	6 pps (152 mm/s) o 12 pps (300 mm/s)	
Área de impresión	Ancho: 8.8" (223 mm) Longitud sin unión: 0.6" – 30" (15 – 762 mm) Longitud con unión: Sin limitación	
Sensores de etiquetas	Sensor óptico de borde de bobina, posición ajustable. Sensor de marca negra, sensor de brecha y continuo	
Conectividad	Ethernet 10/100/1000	
Controladores	Microsoft® Windows 10, 8 y 7; Windows Server® 2012 y 2008, controladores de 64 o 32 bits	
Software	Software TrojanControl, controladores para Microsoft Windows® 10, 8, 7; Windows Server® 2012, 2008, de 64 o 32 bits	
Estación de corte longitudinal	(3) cuchillas de corte incluidas, se pueden instalar y usar hasta (7) cuchillas de corte Corte longitudinal no es permitido para material continuo Se deben pedir núcleos de cartón a medida	

Información medioambiental y características físicas

(ancho de etiqueta + borde recortado).

	•
Condiciones de funcionamiento	De 59 °F a 86 °F (de 15 °C a 30 °C), con una humedad relativa de 22% a 80% (sin condensación)
Condiciones de almacenamiento	De 41 °F a 122 °F (de 5 °C a 50 °C), con una humedad relativa de hasta 85%, sin condensación a 149 °F (65 °C)
Requisitos de alimentación	100 a 240 V CA – 50/60 Hz (fuente de alimentación de 360 W, 2.5 A)
Sistema de extracción de aerosol	Filtros sustituibles
Dimensiones	Con depósitos de tinta externos de 2 litros: 23.8" La. x 22.8" An. x 31.3" Al. (606 mm x 580 mm x 795 mm)
Pantalla táctil	Pantalla táctil
Peso	132.3 lb (60 kg) sin consumibles

Consumibles

Tipo de tinta	Tinta de colorante base acuosa alto rendimiento Cuatro depósitos CMYK de 2 litros
Ancho de las etiquetas	1.9" – 9.8" (50 mm – 250 mm)
Longitud (troquelado)	0.6" – 60" (15 mm – 1525 mm)
Grosor	4 pt/mil a 12 pt/mil
Tamaño del rollo	Diámetro interno: 3" (76 mm) Diámetro externo máx.: 11.8" (299.7 mm)
Tipos	Papel, papel satinado estucado para inyección de tinta, PE, PET y PP

Mantenimiento

Cartucho de mantenimiento	Bandeja de mantenimiento con módulos sustituibles (rodillo limpiador/cubierta de cabezal de impresión)	
Sistema de extracción de aerosol	Filtros sustituibles	

Garantía

Garantía de 1 año para piezas del fabricante y mano de obra (no incluye desgaste de piezas y consumibles)





Las etiquetas que quiere cuando las necesita.®

+49 (0) 6074 31025-25 | infoDE@astronovaproductid.com | astronovaproductid.com/es



T2-C



La TrojanLabel® **T**2-C es una prensa de impresión de etiquetas de sobremesa única en su especie, que incorpora las características y funcionalidades de de las prensas tradicionales de gran producción en un espacio lo suficientemente reducido como para entrar en departamentos de impresión de cualquier tamaño. La **T**2-C está diseñada para producir altos volúmenes de etiquetas de forma consistente y trabajando 24/7. Colocación precisa de la imagen, control de tensión, resolución de impresión superior, cortadores integrados y un bajo costo total de propiedad son algunas de las características clave que hacen de la **T**2-C una impresora única.

Su perfecta combinación de facilidad de uso, precisión y calidad hacen que la **T**2-C sea una solución ideal para impresión de etiquetas, diseñada para brindarle la mayor tranquilidad tanto a sus propietarios como a sus operarios.



CAPACIDAD TOTAL

Flexibilidad, Durabilidad, Confiabilidad

Presentamos la T2-C, una prensa de sobremesa única para la producción de etiquetas 24/7



Ahorre tinta

Sus grandes tanques de 2 litros de tinta son económicos v duran más.

@ TrojanLabel



Control de la tensión de la banda con servomotor que permite colocar la imagen perfectamente e imprimir de borde a borde. Sus rutinas superiores de mantenimiento en medio del trabajo y el sistema de extracción de aerosol permite operar más fácilmente con ciclos de impresión largos.



Producción en línea

Accesorio opcional de pinzado de salida que permite la integración en línea con dispositivos de terceros, como equipos de conversión o envasado. Controles de E/S integrados para iniciar, detener o pausar la impresora y sincronizarla con el proceso aguas abajo.



Etiquetas precortadas

La precisión de TrojanControl permite imprimir sin problemas sobre etiquetas precortadas en perfecta coincidencia.

Paquetes flexibles

Tintas seguras para alimentos y de baja migración para usar en materiales de envase flexibles con una variedad de opciones de barrera.



Cortadores en línea

Aumente su producción con la función integrada de cortador, que permite cortar etiquetas múltiples impresas a lo ancho para obtener rollos individuales listos para usar. Cree hasta 8 rollos impresos separados con un único rollo de entrada.

Diagnósticos remotos

Esta funcionalidad integrada permite a los técnicos de soporte acceder remotamente a su impresora para realizar diagnósticos remotos para minimizar los tiempos de inactividad y continuar con la producción.



Fácil de usar

Interfaz intuitiva y biblioteca de trabajos integrada que permiten una operación sin dificultades. Las estadísticas muestran el historial completo de los trabajos de impresión junto con información sobre su costo.



Software TrojanControl

Control local total y calculadora de costos integrada para analizar y cotizar fácilmente los trabajos.

