

T2

Sofisticada miniprensa digital de etiquetas



Creada para empresas interesadas en convertir sus etiquetas por una fracción del costo, la **T2** es una solución ideal para convertidores de etiquetas, imprentas, servicios de envasado y empresas logísticas de etiquetado secundario, con todas las características de prensas de mayor tamaño y costo.

La **T2** puede producir grandes volúmenes y cuenta con control de tensión automático, un sistema de automantenimiento y sofisticados algoritmos. Con una gran facilidad de uso, incluye un registro perfecto, una calculadora de costos y la pantalla táctil TrojanControl con una biblioteca de trabajos. En definitiva, una prensa digital profesional de etiquetas que permite una producción económica de alto volumen de etiquetas.

- **Alta velocidad de impresión de hasta 12 pulgadas por segundo (305 mm/s), es decir, 60 pies por minuto (18.3 m/min)**
- **Resolución de impresión superior de hasta 1600 ppp**
- **Ancho de impresión de 2" a 8.8" (de 51 mm a 223 mm)**

Especificaciones técnicas

Funcionamiento

Tipo de tinta	Tinta de colorante base acuosa alto rendimiento Cuatro depósitos CMYK de 2 litros
Resolución de impresión	1600 x 800 ppp o 1600 x 1600 ppp
Velocidad de impresión	6 pps (152 mm/s) o 12 pps (300 mm/s)
Área de impresión	Ancho: 8.8" (223 mm) Longitud sin unión: 0.6" – 30" (15 – 762 mm) Longitud con unión: Sin limitación
Sensores de etiquetas	Sensor óptico de borde de bobina, posición ajustable, sensor de marca negra, sensor de brecha y continuo
Conectividad	Ethernet 10/100/1000
Controladores	Microsoft® Windows 10, 8 y 7; Windows Server® 2012 y 2008, controladores de 64 o 32 bits
Software	TrojanControl

Información medioambiental y características físicas

Condiciones de funcionamiento	De 59 °F a 86 °F (de 15 °C a 30 °C), con una humedad relativa de 22% a 80% (sin condensación)
Condiciones de almacenamiento	De 23 °F a 122 °F (de -5 °C a 50 °C), con una humedad relativa de hasta 85%, sin condensación a 149 °F (65 °C)
Requisitos de alimentación	100 a 240 V CA – 50/60 Hz (fuente de alimentación de 360 W, 2.5 A)
Sistema de extracción de aerosol	Filtros sustituibles
Dimensiones	Con depósitos de tinta externos de 2 litros: 23.8" La. x 22.8" An. x 31.3" Al. (606 mm x 580 mm x 795 mm)
Pantalla táctil	Pantalla táctil de 15.6"
Peso	132.3 lb (60 kg) sin consumibles

Consumibles

Tipo de tinta	Tinta Natura, alta durabilidad, extrema resistencia al agua y buena resistencia a la radiación UV, segura para alimentos.
Ancho de las etiquetas	2" (51 mm) - 9.5" (241 mm)
Longitud (troquelado)	0.6" – 60" (15 mm – 1525 mm)
Grosor	4 pt/mil a 12 pt/mil
Tamaño del rollo	Diámetro interno: 3" (76 mm) Diámetro externo máx.: 24" (609.6 mm)
Tipos	Papel, papel satinado estucado para inyección de tinta, PE, PET y PP

Mantenimiento

Cartucho de mantenimiento	Bandeja de mantenimiento con módulos sustituibles (rodillo limpiador/cubierta de cabezal de impresión)
Sistema de extracción de aerosol	Filtros sustituibles

Garantía

Garantía de 1 año para piezas del fabricante y mano de obra (no incluye desgaste de piezas y consumibles)



PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS HOY MISMO

www.astronovaproductid.com/es | Tel.: +52 55 3934-5171 | trojanlabel@astronovainc.com