

## T3-OP

# Digitaler professioneller Overprinter für Verpackungen



Entwickelt für die Produktion rund um die Uhr, kann die **T3-OP** einfach auf Host-Systemen mit Auflagen von bis zu 12 ips montiert werden und nimmt automatische Anpassungen für Abweichungen hinsichtlich der Zeit und des Abstands bei einer manuellen Zuführung vor. Das **T3-OP**-Überdrucken-System ermöglicht den direkten Druck auf Materialien mit aufnahmefähigen Oberflächen wie Karton, Postkarten, Kartons, Papiertüten, Holzbrettern oder dickeren Gegenständen wie Blisterumschlägen oder Faltschachteln für den Versand.

Der **T3-OP** ist vielseitig und einfach zu bedienen und eine perfekte Lösung für Etikettenverarbeiter, Druckereien, Hersteller, in Auftrag gegebene Verpackungslösungen und die sekundäre Etikettenlogistik.

- Hohe Druckgeschwindigkeit bis zu 12 Zoll pro Sekunde (60 Fuß pro Minute)
- Hervorragende Druckauflösung von bis zu 1600 dpi
- Druckbreite bis zu 8,8 Zoll
- Vollfarbdruck

# Technische Daten

## Betrieb

<b>Tintensorte</b>	Vier 2-Liter-Tanks mit farbstoff- und wasserbasierter Tinte, individuelle CMYK-Tanks
<b>Druckauflösung</b>	1600 x 800 dpi oder 1600 x 1600 dpi
<b>Druckgeschwindigkeit</b>	152 mm/s (6 ips) oder 305 mm/s (12 ips)
<b>Druckbereich</b>	Breite: 223 mm (8,8") Länge ohne Heften: 15–1525 mm (0,6–60") Länge mit Heften: Unbegrenzt
<b>Etikettensensoren</b>	Optischer Sensor
<b>Anschlüsse</b>	Ethernet 10/100/1000
<b>Treiber</b>	32/64-Bit Windows® 10, 8, 7, 32-Bit Windows® XP Windows® Vista
<b>Software</b>	TrojanControl

## Umgebungsbedingungen & physische Daten

<b>Im Betrieb</b>	Zwischen 15 °C und 30 °C bei relativer Luftfeuchtigkeit von 22 % bis 80 % (nicht kondensierend)
<b>Lagerung</b>	Zwischen 5°C und 50°C bei relativer Luftfeuchtigkeit bis 85 %, nicht kondensierend bei 65 °C
<b>Anforderungen an die Stromversorgung</b>	100–240 V Wechselstrom – 50/60 Hz
<b>Stromverbrauch</b>	60 W (nur Trojan3-Modul)
<b>Abmessungen</b>	1500 mm (L) x 1250 mm (B) x 1500 mm (H) (59" x 49" x 59")
<b>Gewicht</b>	85 kg (187 lbs.) ohne Betriebsstoffe und Versand
<b>Optionales Zubehör</b>	Fördertisch, Führungen für verschiedene Medien, Zufuhrtisch, Auffangbehälter, RIP-Workflow-/Farb-Management-Software, Etikettendesignsoftware (veränderliche Angabe)

## Betriebsstoffe

<b>Tintentanks</b>	2 Liter, individuelle CMYK-Tanks
<b>Tintensorte</b>	Ergiebige, wasserlösliche Farbstofftinten mit extra breitem Farbraum, die in Kombination mit von GetLabel zugelassenen Medien naturgetreue Farben erzeugen
<b>Produktbreite</b>	Bis zu 1000 mm (40")
<b>Produktlänge</b>	15–1525 mm (0,6–60")
<b>Stärke</b>	Einstellbar
<b>Sorten</b>	Papier, Packpapier, Pappe, tintenabsorbierende Oberflächen, beschichtete PE-, PP-, PET-Medien für Inkjet-Drucker

## Wartung

<b>Wartungspatrone</b>	Wartungswanne mit austauschbaren Modulen (Reinigungswalze/ Druckkopfkappe)
------------------------	--

## Garantie

Ein Jahr Herstellergarantie auf Bauteile & Verarbeitung (mit Ausnahme von Verschleißteilen und Betriebsstoffen)

**TrojanLabel**  
Powered by **memjet**



**TrojanLabel**

KONTAKTIEREN SIE UNS NOCH HEUTE

[www.astronovaproductid.com/de](http://www.astronovaproductid.com/de) | +49 (0) 6074-31025-00 | [infogmbh@astronovainc.com](mailto:infogmbh@astronovainc.com)