

T3-OP

Sistema digital profesional de sobreimpresión para envasado y conversión



Diseñada para producción ininterrumpida, la **T3-OP** se monta fácilmente en sistemas con tiradas de hasta 12 pps y se ajusta automáticamente a las variaciones de tiempo y espaciado de alimentadores manuales. La **T3-OP** es un sistema de sobreimpresión de alta calidad, que permite imprimir a todo color directamente sobre materiales con superficies aptas para tinta tales como cartón, tarjetas postales, cajas, bolsas de papel, planchas de madera u objetos más gruesos, como sobres acolchados o cajas plegadas para envío.

Versátil y fácil de usar, la **T3-OP** es una solución perfecta para convertidores de etiquetas, imprentas, fabricantes, servicios de envasado y empresas logísticas de etiquetado secundario.

- **Alta velocidad de impresión de hasta 12 pulgadas por segundo (305 mm/s), es decir, 60 pies por minuto (18.3 m/min)**
- **Resolución de impresión superior de hasta 1600 ppp**
- **Ancho de impresión de hasta 8.8" (223 mm)**
- **Impresión a todo color**

Especificaciones técnicas

Funcionamiento

Tipo de tinta	Cuatro tanques individuales de 2 litros de tinta de colorante de base acuosa CMYK
Resolución de impresión	1600 x 800 ppp o 1600 x 1600 ppp
Velocidad de impresión	6 pps (152 mm/s) o 12 pps (305 mm/s)
Área de impresión	Ancho: 8.8" (223 mm) Longitud sin unión: 0.6 - 60" (15 mm - 1525 mm) Longitud con unión: Sin limitación
Sensores de etiquetas	Sensor óptico
Conectividad	Ethernet 10/100/1000
Controladores	Windows® 10, 8, 7 de 32 o 64 bits, Windows® XP Windows® Vista de 32 bits
Software	TrojanControl

Información medioambiental y características físicas

Condiciones de funcionamiento	Entre 59 °F y 86 °F (entre 15 °C y 30 °C), con humedad relativa de hasta 80%, (sin condensación)
Condiciones de almacenamiento	Entre 41 °F y 122 °F (entre 5 °C y 50 °C), con humedad relativa de hasta 85%, sin condensación a 149 °F (65 °C)
Requisitos de alimentación	100 a 240 V CA – 50/60 Hz
Consumo de energía	60 W (solo módulo Trojan3)
Dimensiones	59" La. x. 49" An. x 59" Al. (1500 mm x 1250 mm x 1500 mm)
Peso	187 lb (85 kg) sin consumibles y embalaje
Accesorios opcionales	Mesa transportadora, guías para distintos materiales, mesa de alimentación, bandeja de recogida, software de flujo de trabajo/gestión del color RIP, software de diseño de ilustraciones (maneja datos variables)

Consumibles

Depósitos de tinta	Depósitos CMYK individuales de 2 litros
Tipo de tinta	Tintas de colorante de base acuosa de alto rendimiento con gama de colores extra amplia, que logran colores de alta fidelidad cuando se combinan con materiales aprobados por GetLabels
Ancho del producto	Hasta 40" (1000 mm)
Largo del producto	0.6" - 60" (15 mm - 1525 mm)
Grosor	Ajustable
Tipos	Papel, papel Kraft, cartón, superficies aptas para tinta, PE, PP y PET estucados para inyección de tinta

Mantenimiento

Cartucho de mantenimiento	Bandeja de mantenimiento con módulos sustituibles (rodillo limpiador/cubierta de cabezal de impresión)
----------------------------------	--

Garantía

Garantía de 1 año para piezas del fabricante y mano de obra (no incluye desgaste de piezas y consumibles)



 TrojanLabel®

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS HOY MISMO

www.astronavaproductid.com/es | Tel.: +52 55 3934-5171 | trojanlabel@astronavainc.com