

Spécifications de la T3-OPX

Fonctionnement

Type d'encre	Encre pigmentaire, 4 cartouches CMJN individuelles
Résolution d'impression	1200 x 1200 dpi
Vitesse d'impression	Jusqu'à 27 m/min (18 po/s)
Surface d'impression	Largeur : 297 mm (11,7 po)
Capteurs de support	Capteur TOF optique, position réglable Capteur de pression pour contrôle de la hauteur
Connectivité	802.3 LAN (10/100/1000) Port Ethernet
Pilote	32/64 bits Windows 10, 8, 7, 32/64 bits Windows XP Windows Vista
Logiciels	Logiciel TrojanControl RIP

Caractéristiques environnementales et physiques

Fonctionnement de l'imprimante	Fonctionnement : 15 à 30 °C (59 ° à 86 °F) Transport : 40 à 60 °C (-40 à 140 °F) Humidité relative : 20 à 80 % Altitude : 0 à 3048 m
Alimentation requise	100 à 240 Vc.a. – 50/60 Hz (Alimentation 9 A)
Dimensions de l'unité d'impression	Largeur : 518 mm (20,4 po) Longueur : 516 mm (20,3 po) Hauteur : 290 mm (11 po) (sans le support réglable en hauteur)
Poids	20 kg (44 lb)
Dim. unité de nettoyage du support	Largeur : 457,5 mm (18 po) Longueur : 154 mm (6 po)
Poids de l'unité de nettoyage du support	3,5 kg (8 lb)
Écran tactile	15,6"
Accessoires en option	Table de convoyeur, plusieurs guide-papiers, table de marge, bac de récupération, flux de travail RIP, logiciel de gestion des couleurs, logiciel de conception graphique (gestion de données variables)

Consommables

Cartouches d'encre	C : 238 ml M : 233 ml J : 225 ml N : 498 ml Pages ISO : N : 20 000 pages CMJ : 16 000 pages
Type d'encre	Encres aqueuses pigmentaires

Consommables

Maintenance	Plateau d'entretien remplaçable
Volume de goutte moyen	10 pl N, 8,5 pl CMJ
Maintenance	
Types	Papier non couché, carton, papier cartonné
Largeur	En fonction du transport/ de l'installation 600 mm (23,6 po) (table standard) 1000 mm (39,3 po) (table large)
Longueur	902 mm (35,5 po)
Épaisseur	0 à 100 mm (0 – 4 po) calibrage automatique de la hauteur

Table de tri 1 Standard

Vitesse	Jusqu'à 27 m/min (18 po/s)
Alimentation requise	100 à 240 Vc.a. – 50/60 Hz (Alimentation 2,5 A)
Dimensions	Largeur : 626 mm (24,6 po) (avec arrêt d'urgence) Longueur : 1507 mm (59,3 po) Hauteur : 892 mm à 595 mm (35 po – 23,4 po)
Largeur de l'équipement de support	600 mm (23,6 po)
Aspiration	5 ventilateurs à vitesses réglables

Table de tri 1 Large

Vitesse	Jusqu'à 27 m/min (18 po/s)
Alimentation requise	100 à 240 Vc.a. – 50/60 Hz (Alimentation 2,5 A)
Dimensions	Largeur : 1026 mm (40,3 po) (avec arrêt d'urgence) Longueur : 2007 mm (79 po) Hauteur : 890 mm à 590 mm (35 po – 23,2 po) (5 positions)
Largeur de l'équipement de support	1000 mm (39,4 po)
Aspiration	5 ventilateurs à vitesses réglables
Courroies	8



TrojanLabel®

T3-OPX



Le **T3-OPX** TrojanLabel® permet une impression couleur de haute qualité directement sur des matériaux à surface réceptive à l'encre tels que les cartons, les cartes postales, les boîtes, les sacs en papier, les planches de bois, les enveloppes blister remplies ou les boîtes pliables prêtes à l'expédition. Utilisant des encres pigmentaires, le **T3-OPX** offre également une meilleure durabilité, ainsi qu'une résistance optimale à la lumière, à l'eau et aux éraflures.

CONTACTEZ-NOUS DÈS AUJOURD'HUI

+33 1 34 82 09 00 | infoFR@astronovaproductid.com | astronovaproductid.com/fr

AstroNova®

LA SOLUTION DE SURIMPRESSION IDÉALE

Faites la connaissance du **T3-OPX**, un système de surimpression grand format durable

Des encres pigmentaires durables

Ces encres pigmentaires durables ont été testées et sélectionnées pour leur résistance exceptionnelle à la lumière, à l'eau et aux éraflures. Économiques, les cartouches offrent une qualité d'impression remarquable et permettent des économies significatives tout au long de la durée de vie de l'imprimante.



Calibrage automatique de la hauteur pour des changements de format rapides

Des capteurs à régulation de pression permettent un calibrage automatique précis de la hauteur d'impression en fonction de l'épaisseur du support (de 0 à 100 mm). Permet de passer rapidement (en moins de 2 minutes) d'un type de support à un autre.



Intégration de chargeurs automatiques

La table de chargement et les guides-papier réglables permettent d'intégrer aisément tout type de chargeurs automatiques avec table de convoyeur.



Diagnostics à distance

Grâce à une fonctionnalité intégrée, un technicien professionnel peut accéder à votre imprimante à distance et effectuer un diagnostic afin de limiter les temps d'immobilisation et poursuivre la production.



Polyvalent

Développez aisément votre offre de produits et services pour attirer et fidéliser vos clients grâce à un étiquetage privé pour événements saisonniers ou promotionnels. Logiciel RIP pour faciliter l'ajustement des couleurs, le profilage, les tons directs et la gestion du flux de travail.

Impression couleur de qualité professionnelle

Conçu pour une production 24 h/24 et 7 j/7, le T3-OPX permet une surimpression couleur de haute qualité en une seule passe, directement sur matériaux plats à surface réceptive à l'encre, tels que les cartons, les cartes postales, les boîtes, les sacs en papier, les enveloppes, les boîtes pliées, les panneaux de bois, etc.



Largeur d'impression
297 mm (11,7") maximum



Interface conviviale TrojanControl

Facile d'utilisation, l'interface utilisateur TrojanControl permet d'exécuter les fonctions de l'imprimante à l'aide d'un PC à écran tactile. La bibliothèque des tâches intégrée stocke les tâches d'impression, tandis que le calculateur de coûts permet de vérifier facilement le coût de chaque tâche.