

# TROJAN<sup>TM</sup> T4

- 一体式数字标签修整印刷机
- 打印标签2英寸-8.8英寸宽



## 紧凑型生产用 专业标签印刷机和修整系统

T4是一款大容量的数字标签印刷机，并集成了坚固耐用的一流标签修整系统。T4配有先进的标签打印机、层压机和半旋转模切功能，提供标签生产从始至终的一体化解决方案。

T4是四十年经验的结晶，将整个标签生产线纳入非常直观和紧凑的系统。T4可进行高分辨率数字打印（高达1600 dpi）、单机和生产模切、精密层压和修整，是市场上最紧凑和经济的修整机之一。适合独立企业、制造商、品牌所有者和标签转换商。

- 打印速度高达每秒12英寸（60英尺/分钟）
- 达1600 dpi的卓越打印分辨率
- 打印宽度2英寸至8.8英寸
- 优化占地面积  
7.58 x 4.75 x 5.0英尺
- 大容量标签印刷机，带有完整的修整系统

# Trojan T4规格

## 运行:

油墨类型:	染料油墨, (4)个CMYK墨罐
打印分辨率:	1600 x 800 dpi或1600 x 1600 dpi
打印速度:	6 ips (150毫米/秒) 或12 ips (300毫米/秒)
打印区:	宽度: 2英寸 (51毫米) - 8.8英寸 (223毫米) 长度: 0.4英寸 (15毫米) - 60英寸 (1525毫米) 修整长度: 2英寸 (50毫米) - 22英寸 (550毫米),
连接性:	以太网10/100
软件:	TrojanControl软件 Microsoft® Windows 10、8、7; Windows Server 2012、2008, 64/32位驱动程序

## 环境和规格:

打印机运行:	运行: 华氏41° F至95° F (摄氏5° C至35° C), 建议59° F (15° C), 相对湿度22%至80% (非冷凝) 存放: 华氏23° F至122° F (摄氏-5° C至50° C), 相对湿度不超过85%, 149° F (65° C)时无冷凝
电源要求:	Y 3W+N+PE 400V 50Hz 16A - 最小350mA RCCB (HFI)
气源:	6巴20升/分钟。管尺寸ø8毫米
尺寸:	长57英寸 x 宽91英寸 x 高60英寸 (1450毫米 x 2300毫米 x 1535毫米)
触摸屏:	15.6英寸触摸屏
重量:	约2646磅 (1200千克) 无油墨和标签/层压卷

## 耗材:

墨罐:	CMYK墨罐, 每个2升
维护墨盒:	带有更换模块的维护托盘 (刮墨辊/打印头盖)
油墨类型:	高性能的水性染料油墨, 具有超宽的色域, 与QuickLabel许可的介质搭配时可以打印出真实生动的色彩

## 标签和标牌:

宽度:	2英寸 (51毫米) - 9.5英寸 (241毫米)
长度 (模切):	0.6英寸 (15毫米) - 60英寸 (1525毫米)
厚度:	4pt/mil至12 pt/mil
卷材尺寸:	退卷: 最大20英寸 (500毫米), 芯3英寸 (76毫米) 回卷: 最大16英寸 (400毫米), 芯3英寸 (76毫米)
类型:	纸, 喷墨涂层光面纸, 聚乙烯 (PE), 聚酯薄膜 (PET), 聚丙烯 (PP), 标签

## 规格 (仅修整):

卷筒纸宽度:	2英寸 (50毫米) - 13英寸 (330毫米)
承印物:	50 克/平方米 - 200 克/平方米
冲模站:	半旋转速度: 21 英寸/秒 (32米/分钟) 全转速: 32.8 英寸/秒 (50米/分钟) 模板尺寸 (重复): 2英寸 - 22英寸 (50毫米 - 558.8毫米)
回卷机/退卷机:	最大内部退卷: 19.7英寸 (Ø500毫米) 最大单轴回卷: 17.7英寸 (Ø450毫米) 芯直径: 3英寸 (76.2毫米)
切割站:	刀类型: 气动挤压, 或剃刀 最小挤压距离: 0.5英寸 (12.7毫米)

## 质保:

打印机: 12个月原装件质保和保修 (不包括磨损部件和耗材)。



Powered by  
**memjet**

中国 | 上海自由贸易试验区 | 美约路81号3幢D 200131 | 电话: +86 21 5868 1533 | quicklabel.cn