

TROJANTM T4

- Prensa digital de acabado de etiquetas integral
- Impresión de etiquetas 2"-8,8" (15-49 mm) de ancho



Prensa profesional de etiquetas y sistema de acabado para producción compacta

La T4 es una prensa digital de etiquetas de gran capacidad que incorpora un robusto sistema de acabado de etiquetas. Se trata de una prensa de impresión de etiquetas avanzada que incluye funciones como el troquelado semirrotativo y el laminado, por lo que constituye una solución integral para la producción de etiquetas de principio a fin.

Con cuatro décadas de experiencia, la T4 abarca toda la cadena de producción del etiquetado en un sistema muy intuitivo y compacto. La T4, que ofrece impresión digital en alta resolución (hasta 1600 ppp), acabado, laminado de precisión y troquelado de forma independiente e integrada en la producción, es uno de los sistemas de acabado más compactos y asequibles del mercado. Ideal para usarla de forma independiente, para fabricantes, propietarios de marcas y convertidores de etiquetas.

- Alta velocidad de impresión de hasta 12 pulgadas por segundo (18 metros por minuto)
- Resolución de impresión superior, de hasta 1600 ppp
- Ancho de impresión de 2" a 8,8" (51-223 mm)
- Tamaño optimizado 7,58 x 4,75 x 5,0 pies (2,31 x 1,45 x 1,52 m)
- Prensa para imprimir gran volumen de etiquetas con un sistema de acabado completo

Especificaciones de la Trojan T4

Datos operativos:

Tipo de tinta:	Tinta de colorante, (4) depósitos individuales CMYK
Resolución de impresión:	1600 × 800 ppp o 1600 × 1600 ppp
Velocidad de impresión:	6 pps (150 mm/s) o 12 pps (300 mm/s)
Superficie de impresión:	Ancho: 2" (51 mm)-8,8" (223 mm) Longitud: 0,4" (15 mm)-60" (1525 mm) Longitud de acabado: 2" (50 mm)-22" (550 mm)
Conectividad:	Ethernet 10/100
Software:	Software TrojanControl Microsoft® Windows 10/8/7; Windows Server 2012/2008, controladores de 64/32 bits

Información medioambiental y características físicas:

Impresora en funcionamiento:	Datos operativos: 41 °F a 95 °F (5 °C a 35 °C), 59 °F (15 °C) recomendado, a humedad relativa del 22 % al 80 % (sin condensación) Almacenamiento: 23 °F a 122 °F (-5 °C a 50 °C), a humedad relativa de hasta el 85 %, sin condensación a 149 °F (65 °C)
Requisitos de alimentación:	Y 3W+N+PE 400 V 50 Hz 16 A - mín. 350 mA RCCB (HFI)
Suministro de aire:	6 bar 20 l/min Dimensión del tubo Ø8 mm
Dimensiones:	57" La. × 91" An. × 60" Al. (1450 mm × 2300 mm × 1535 mm)
Pantalla táctil:	Pantalla táctil de 15,6"
Peso:	Aproximadamente 2646 lb (1200 kg) sin tinta ni rollo de etiquetas/laminado

Consumibles:

Depósitos de tinta:	Depósitos CMYK, 2 litros cada uno
Cartucho de mantenimiento:	Bandeja de mantenimiento con módulos sustituyibles (rodillo limpiador/cubierta de cabezal de impresión)
Tipo de tinta:	Tintas colorantes de base acuosa de alto rendimiento, cuya amplia gama de colores da lugar a tonos intensos y realistas al imprimir sobre superficies de impresión aprobadas por QuickLabel.

Etiquetas y etiquetas identificativas:

Ancho:	2" (51 mm)-9,5" (241 mm)
Longitud (troquelado):	0,6" (15 mm)-60" (1525 mm)
Grosor:	4 pt/mil a 12 pt/mil
Tamaño del rollo:	Desbobinado: Máx. 20" (500 mm), 3" diámetro interno (76 mm) Rebobinado: Máx. 16" (400 mm), 3" diámetro interno (76 mm)
Tipos:	Papel, papel satinado brillo para inyección de tinta, PE, PET, PP, etiquetas identificativas

Especificaciones (solo acabado):

Ancho de la banda:	2" (50 mm)-13" (330 mm)
Sustrato:	50 g/m ² -200 g/m ²
Estación de troquelado:	Velocidad en semirrotativo: 21 pps (32 m/min) Velocidad en rotativo: 32,8 pps (50 m/min) Tamaño de la placa de troquel (repetición): 2"-22" (50 mm-558,8 mm)
Rebobinador/Desbobinador:	Desbobinado interno máx.: 19,7" (Ø500 mm) Rebobinado eje individual máx.: 17,7" (Ø450 mm) Diámetro interno: 3" (76,2 mm)
Estación de corte:	Tipo de cuchilla: Compresión neumática o navaja Distancia de compresión mínima: 0,5" (12,7 mm)

Garantía:

Impresora: Garantía de 12 meses para piezas del fabricante y mano de obra (no incluye desgaste de piezas y consumibles).



Powered by
memjet

QuickLabel Spain & Portugal | +34-637-788-071 | www.quicklabel.es